

GODKENDELSESINDEHAVER:

Pettinaroli A/S
Mandal Allé 21
5500 Middelfart
Telefon: 63 41 66 66
Telefax: 63 41 66 60

Afspærringsarmatur i bygning

PETTINAROLI kuglehane

serie 50-52CE, 50-59, 50C-57C, 50R-57R, 50CRM, 51CRM, 51CRF, 51CS, 51-53NDA, 52CRM, 52CRF, 144-146SC og T-FLEX

FABRIKAT:

Fratelli Pettinaroli S.p.A., Italien

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

PETTINAROLI kuglehane i dimensioner til og med 2" tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

MÆRKNING:

- 1 Fabrikantmærke: P
- 2 Dimension

PETTINAROLI kuglehane i dimensioner større end 2" med hurtiglukkende håndgreb må kun monteres som tømmearmatur i bygninger.

3 Materiale: CR

(hvis afzinkningsbestandig messing)

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kuglehanen er hurtiglukkende med undtagelse af 53, der er med udveksling for langsom lukning. 50R - 57R, 144-146SC og 50CRM - 52CRM er med reduceret gennemløb. T-FLEX er beregnet for samling til PEX-rør med tilhørende kompressionskobling i dimensionerne 12, 15 og 18 mm.
Betjening	Med håndgreb eller løs nøgle.
Montering	Til- og afgang er med muffe, nipler, forskruninger eller kompressionsfittings for kobberrør eller PEX-rør afhængig af type.
Materiale	Typer med "CR" i typebetegnelsen er af afzinkningsbestandig messing. Øvrige typer er af almindelig messing.
Dimensioner	50-52CE: 1/2" - 2" 50 - 58: 1" - 4" 50C - 57C: 1/4" - 2" 50R - 57R: 1/4" - 2" 50CRM, 51CRM og 51CRF: 10 - 54 mm 51CS: 1/2" - 2" 51-53NDA: 3/8" - 2" 52CRM: 10 - 42 mm 52CRF: 10 - 42 mm 59: 1/2" - 1" 144-146SC: 1/2" med slangeforskruning T-FLEX: 3/4" x 12, 15 eller 18 mm

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Århus.

Tryktab (modstand- stal . på basis af indv. diam.)	50-52CE, 50-59, 50C - 57C, 51CS, 51CRF, 51-53DNA, 52CRF og T-FLEX. Da armaturet er med fuldt gennembløb, er der ikke tryktabsmålinger. 50R - 57R, 144-146SC og 50CRM - 52CRM Tryktabet over armaturet er bestemt med fuldt åbent armatur. For dimension 1/4" og 3/8" samt dimensioner større end 1 1/4" og 35 mm er der ikke udført tryktabsmålinger. Der henvises til fabrikantens angivelser.							
	50R - 57R og 144-146SC							
	d"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"			
	.	3,6	1,9	1,2	1,7			
	50CRM - 52CRM							
	d mm	10	12	15	18	22	28	35
.	0,3	0,5	1,6	0,6	1,4	1,0	1,2	